

PROGRAMOWALNY GŁOWICOWY MONITOR PROCESU typ LMH-21



- ☐ pomiar sygnału standardowego 4 - 20 mA
- ☐ ustawiany przez użytkownika zakres wskazań
- ☐ dwa programowalne progi alarmowe z sygnalizacją optyczną
- ☐ optyczna sygnalizacja stanu awarii (uszkodzenia czujnika)
- ☐ zasilanie z pętli prądowej
- ☐ zabudowa w pokrywce do głowicy typu B

LMH-21 zaprojektowany został jako **lokalny wskaźnik temperatury do głowicowych czujników temperatury z przetwornikiem**. Zmierzona i przeskalowana wartość sygnału 4 - 20 mA wyświetlana jest na 4 cyfrowym wyświetlaczu LED. Zakres wyświetlanych wartości oraz pozycja kropki dziesiętnej są programowane przez użytkownika. Dodatkowo zaprogramować można dwa progi alarmowe: dolny i górny, których przekroczenie sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Konfiguracja odbywa się przy pomocy komputera wyposażonego w port USB, za pośrednictwem interfejsu **IF-2013U**. Monitor współpracuje z następującymi przetwornikami produkcji Czaki Thermo-Product: TEH-27, TEH-28, TCH-2xxx, TCHF-2xxx. Przyrząd wyróżnia się dużą dokładnością w całym zakresie temperatur otoczenia, a zastosowanie wyświetlacza LED pozwala na odczyt wskazań niezależnie od warunków oświetlenia zewnętrznego.

DANE TECHNICZNE

Sygnał wejściowy	prądowy, standard 4 - 20 mA
Charakterystyka przetwarzania	liniowa
Błąd pomiaru sygnału wejściowego ($T_0 = 23^{\circ}\text{C}$)	$\pm 10 \mu\text{A}$
Błąd temperaturowy (zależny od T_0)	$\pm 1,5 \mu\text{A} / ^{\circ}\text{C}$
Wskaźnik wyniku pomiaru	LED, kolor czerwony, wysokość cyfry 9,2 mm
Zakres wskazań	programowalny: -999...9999 (4 cyfry), domyślnie 400...2000
Precyzja (położenie kropki dziesiętnej)	programowalna: 0, 1, 2 lub 3 miejsca po kropce dziesiętnej, domyślnie 2
Symbol jednostki fizycznej pod wyświetlaczem	standardowo $^{\circ}\text{C}$, inny na życzenie
Ilość i wartości progów alarmowych	2, programowalne, w zakresie wskazań, domyślnie wyłączone
Sygnalizacja alarmu dolnego lub górnego	tekst AL. L lub AL. H wyświetlany naprzemiennie z wynikiem pomiaru
Progi sygnalizacji stanu awarii	$I < 3,6 \text{ mA}$, $I > 22,5 \text{ mA}$
Sygnalizacja stanu awarii	tekst Err.L lub Err.H
Zasilanie (z pętli prądowej)	5 ... 36 V DC
Ograniczenie prądowe przy zasilaniu ze źródła napięcia	$26 \pm 2 \text{ mA}$
Temperatura pracy T_0	$-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar	70 x 27 mm / ok. 70 g

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod zamówienia:

LMH-21

(1)

(2)

(3)

(4)

- (1) Dół zakresu wskazań z uwzględnieniem pozycji kropki dziesiętnej
- (2) Góra zakresu wskazań z uwzględnieniem pozycji kropki dziesiętnej
- (3) Dolny próg alarmowy: ALL= wartość mieszcząca się w zakresie wskazań
- (4) Górny próg alarmowy: ALH= wartość mieszcząca się w zakresie wskazań ($\text{ALH} > \text{ALL}$)

Przykład zamawiania:

LMH-21 / -50.0 / 150.0 oznacza wskaźnik temperatury z wejściem 4...20 mA, zasilany z pętli prądowej, o zakresie wskazań od -50.0 do 150 $^{\circ}\text{C}$.
LMH-21 / 0 / 1300 / ALH=1100 oznacza wskaźnik temperatury z wejściem 4...20 mA, zasilany z pętli prądowej, o zakresie wskazań od 0 do 1300 $^{\circ}\text{C}$, sygnalizacja alarmu górnego po przekroczeniu wartości 1100 $^{\circ}\text{C}$.

MERSERWIS[®]

Sp. Z.O.O Sp. K.

Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 831 25 21
Fax. +48 22 887 08 52
merserwis@merserwis.pl
www.merserwis.pl