

## TESTERY PRZEWODNOŚCI TC-2 i TC-3

- Proste w obsłudze testery o zakresach zależnych od modelu.
- Wyniki pomiarów przewodności i temperatury są wyświetlane jednocześnie.
- Kieszonkowa, bryzgoszczelna obudowa umożliwia pracę podczas deszczu.
- Szybka stabilizacja wyniku.
- Stalowe niewymienne elektrody.
- Automatyczna kompensacja temperatury ( $\alpha = 2\%/^{\circ}\text{C}$ ).
- Kalibracja w roztworze wzorcowym.
- Cena niższa niż koszt czujnika konduktometrycznego.
- Gwarancja 12 miesięcy.



### Dane techniczne

Model	TC-2	TC-3
Zakres	0 ÷ 1800 uS/cm	0 ÷ 19.99 mS/cm
Rozdzielczość	1 uS/cm	0.01 mS/cm
Dokładność	±2% skali	±2% skali
Zakres pomiaru temperatury	-50 ÷ 70 °C	-50 ÷ 70 °C
Dokładność pomiaru temperatury	±1 °C	±1 °C
Automatyczna kompensacja temperatury	0 ÷ 50 °C	0 ÷ 50 °C
Elektrody	Stalowe	Stalowe
Zasilanie	4 x 1.5 V (LR44)	4 x 1.5 V (LR44)
Wymiary (mm)	170 x 36 x 23	170 x 36 x 23