



Termoparowe sondy temperatury zgodne z normami IEC 584-1, 2 i 3 dla przenośnych urządzeń KIMO 2014

Sonda	Rozmiar	Zakres pomiarowy sondy z dokładnością przyrządu	T ₉₉ **
-------	---------	---	--------------------


Sondy do rur

Sonda dotykowa z mocowaniem na rzep. Velcro®. Dla rur o maks. $\varnothing$ 100 mm z przewodem (Tc K). SKV 150 (dł. przewodu: 1.5 m) (17156) SKV 300 (dł. przewodu: 3 m) (17157) SKV 500 (dł. przewodu: 5 m) (17159)		Od -20 do +90°C ±1.5°C	50 s
Sonda dotykowa z uchwytem sprężynowym. Dla rur od $\varnothing$ 10 do 50 mm z uchwytem sprężynowym i prostym przewodem. (Tc K).. SKCT (22226)		Od -50 do +250°C ±1.5°C	15 s


Sondy dotykowe

Sonda dotykowa z okrągłą końcówką, z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). SCP150 (25729)	 150 mm	Od -20 do +150°C ±1.5°C* ±4% w.w. ±1.5°C**	20 s
Sonda dotykowa z miedzianą, zaokrągloną końcówką z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K) SCCK 150 (24855)	 150 mm	Od -20 do +150°C ±1.5°C* ±4% w.w. ±1.5°C**	30 s
Sonda dotykowa ze sprężyną, z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). SCRK150 (25111)	 150 mm $\varnothing$ 7 mm	Od -20 do +150°C ±1.5°C* ±4% w.w. ±1.5°C**	5 s
Sonda dotykowa z płytką z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). SCLK 150 (24648)	 150 mm $\varnothing$ 15 mm	Od -40 do +250°C ±2.5°C	5 s
Sonda dotykowa z płytką, zgięta pod kątem 90° z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). 150 mm SCLCK 150 (24649)	 $\varnothing$ 15 mm	Od -40 do +250°C ±2.5°C	5 s
Sonda dotykowa wysokich temperatur z płytką, uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). SCLK-HT (24681)	 200 mm $\varnothing$ 27 mm	Od -50 do +800°C ±2.5°C	5 s
Sonda dotykowa z płytką z magnesem i prostym przewodem. (Tc K). SCLAIK (24716)		Od -40 do +250°C ±1.5°C	5 s
Sonda do pomiaru temperatury powierzchni na ruchomych rolkach z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). SFCSMK (21254)		Od 0 do +400°C ±1.5°C* ±4% w.w. ±1.5°C**	4 s





Sondy do otoczenia

Sonda do otoczenia , bezpośrednie wyjście na miniaturowym, skompensowanym wtyku. Bez uchwytu i przewodu. (Tc K). <i>SKA-110 (17155)</i>		Od -40 do +80°C ±1.5°C	50 s
Sonda do otoczenia z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). <i>SAK-150 (24646)</i>		Od -40 do +250°C ±1.5°C	50 s
Sonda do otoczenia na przewodzie . Widoczne spoiwo, osłonięty przewód, wyjście na skompensowanej męskiej wtyczce. (Tc K). <i>SAK-05 (dł. przewodu: 0.5 m) (24816)</i> <i>SAK-1 (dł. przewodu: 1 m) (24817)</i> <i>SAK-2 (dł. przewodu: 2 m) (24818)</i> <i>SAK-5 (dł. przewodu: 5 m) (24819)</i> <i>SAK-10 (dł. przewodu: 10 m) (24820)</i>		Od -40 do +250°C ±1.5°C	3 s

Sondy penetracyjne

Sonda penetracyjna . Zaostrzona końcówka ze stali nierdzewnej. Z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). <i>SPK 150 (24650)</i>		Od -40 do +250°C ±1.5°C	30 s
Sonda penetracyjna . Zaostrzona końcówka ze stali nierdzewnej. Z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). <i>SPK 300 (24823)</i>		Od -40 do +250°C ±1.5°C	35 s

Sondy zanurzeniowe

Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej i końcówką dotykową, z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). <i>SIK 150 (24641)</i> <i>SIK 250 (24642)</i>		Od -40 do +250°C ±1.5°C	35 s
Sonda zanurzeniowa do wysokich temperatur . Końcówka z Inconelu, z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc K). <i>SIK 500 HT (24644)</i> <i>SIK 1000 HT (24645)</i>		Od -40 do +1000°C Od -40 do +375°C: ±1.5°C Pozostały zakres: ±0.4% wartości wskazanej	115 s
Sonda zanurzeniowa do wysokich temperatur . Ceramiczna końcówka z uchwytem i prostym przewodem. (Tc S). <i>SIS 1000 HT (24830)</i>		Od 0 do +1400°C Od 0 do 1100°C: ±1°C Od 1100 do 1400°C: ±0.15% wartości wskazanej	-
Sonda zanurzeniowa do niskich temperatur . Odształcalna prosta końcówka z uchwytem i zwijanym przewodem. (Tc T). <i>SIT 300 BT (24831)</i>		Od -200 do +50°C Od -200 do -67°C: ±1.5% wartości wskazanej Od -67 do -40°C: ±1°C Od -40 do +50°C: ±0.5°C	2 s

Przedłużki

Oslonięty przewód PVC dla sond temperatury ze skompensowaną wtyczką męską/żeńską (Tc K). <i>RTCK-150 (1.5 m) (24834)</i> <i>RTCK-300 (3 m) (24835)</i> <i>RTCK-500 (5 m) (24836)</i>		Od 0 do +100°C	-
---	--	----------------	---

Sonda	Rozmiar	Zakres pomiarowy sondy z dokładnością przyrządu	T ₉₉ *
-------	---------	---	-------------------

Do kompostu

Sonda specjalnego zastosowania do kompostu, osłona ze stali nierdzewnej z zaostrzoną końcówką. Uchwyt w kształcie litery T i zwijany przewodem. (Tc K). SKP 1000 (1 m) (17160) SKP 1500 (1.5 m) (17161) SKP 2000 (2 m) (17163)	 Ø16 mm	Od -50 do +400°C ±1.5°C	165 s
Sonda termoparowa K z obudową, uziemione złącze, osłona ochronna ze stali nierdzewnej. Uchwyt w kształcie litery T. Obudowa IP67 z przezroczystą pokrywą, uszczelką EPDM i pianką. Przeznaczona dla rejestratorów KTT 220, 320 lub bezprzewodowych rejestratorów. (dostarczana bez rejestratorów danych). Obudowa poziomo zamontowana na sondzie. Wyjście na kablu o długości 20 cm z miniaturowym męskim złączem wewnątrz obudowy. SKP 1000 B (1 m) (25820) SKP 1500 B (1.5 m) (25821) SKP 2000 B (2 m) (25822)		Od -20 do +150°C ±1.5°C	165 sec
Ocynkowana płytką dla sondy do kompostu. Możliwość montażu rejestratora KISTOCK z ochroną przeciw kradzieży lub montażu osłony ochronnej na magnes. Montaż fabryczny. KSP (14809)		-	-
Zestaw z ocynkowaną płytką (KSP) dla sondy do kompostu. Ocynkowana płytką dla sondy do kompostu. Możliwość montażu rejestratora KISTOCK z ochroną przeciw kradzieży lub montażu osłony ochronnej na magnes oraz akcesoriów. Montaż po stronie klienta. KIT-KSP (24829)		-	-


Sondy temperatury Pt100 zgodne z normą IEC60751

Sonda	Rozmiar	Zakres pomiarowy sondy z dokładności przyrządu	T ₉₉ **
-------	---------	--	--------------------

Sondy Pt100 klasy A zgodne z normą IEC60751 dla przyrządów klasy 60 i 110



Sonda do otoczenia. Perforowana końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SAP 150 (24656)</i>		Od -40 do +250°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	115 s
Sonda dotykowa z okrągłą końcówką. Końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SCP 150 (24657)</i>		Od -20 do +150°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C* ±6% wartości wskazanej ±0.25°C**	150 s
Sonda zanurzeniowa. Końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SIP 150 (24658)</i> <i>SIP 250 (24659)</i>		Od -40 do +250°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	35 s
Sonda zanurzeniowa do niskich temperatur. Końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SIP 300 BT (24852)</i>		Od -100 do +50°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	25 s
Sonda zanurzeniowa do wysokich temperatur. Końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SIP 500 HT (24853)</i>		Od -40 do +400°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	45 s
Sonda penetracyjna. Końcówka ze stali nierdzewnej, z uchwytem, zwijanym przewodem i złączem. <i>SPP 150 (24660)</i>		Od -40 do +250°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	35 s
Igłowa sonda penetracyjna. Końcówka i uchwyt ze stali nierdzewnej, i przewód ze złączem. <i>SPAI 90 (24843)</i>		Od 0 do +200°C ±0.4% wartości wskazanej ±0.3°C	15 s

Wymienne sondy Pt100 (SMART-2014) zgodne z normą IEC60751 dla przyrządów klasy 210 i 310

Sonda do otoczenia. Perforowana końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem wzorcowania.  <i>SAPS 150 (24838)</i>		Od -40 do +250 °C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	115 s
Sonda dotykowa z okrągłą końcówką. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem wzorcowania.  <i>SCPS 150 (24839)</i>		Od -20 do +150°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C* ±6% wartości wskazanej ±0.25°C**	150 s


Sonda	Rozmiar	Zakres pomiarowy sondy z dokładności przyrządu	T ₉₉ *
-------	---------	--	-------------------

Wymienne sondy Pt100 (SMART-2014) zgodne z normą IEC60751 dla przyrządów klasy 210 i 310

Sonda do otoczenia. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SIPS 150 (24840) SIPS 250 (24841)	 150 mm 250 mm Ø4.5 mm	Od -40 do +250°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	35 s
Sonda zanurzeniowa do niskich temperatur. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SIPS 300 BT (24844)	 300 mm Ø4.5 mm	Od -200 do +50°C Od -100 do +50°C: ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C Pozostały zakres: ±0.6% wartości wskazanej ±0.25 °C	25 s
Sonda zanurzeniowa do wysokich temperatur. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SIPS 500 HT (24845)	 500 mm Ø6 mm	Od -40 do +450°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	45 s
Sonda penetracyjna. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SPPS 150 (24842)	 150 mm Ø4.5 mm	Od -40 do +250°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	35 s
Igłowa sonda penetracyjna. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SPAIS 90 (24895)	 Ø2 mm 90 mm	Od 0 do +200°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	15 s
Sonda zanurzeniowa wysokiej dokładności. Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014. Dostarczana z 3 punktowym świadectwem wzorcowania.  SPRP 300 (24846)	 300 mm Ø4.5 mm	Od -200 do +500°C Od -40 do +200°C: ±0.15% wartości wskazanej ±0.15°C Pozostały zakres: ±0.3% of reading ±0.25°C	35 s

Sonda zanurzeniowa wysokiej dokładności.
Końcówka ze stali nierdzewnej, zintegrowane złącze mini-DIN, system automatycznego rozpoznawania sond SMART-2014.
Dostarczany z 3 punktowym świadectwem wzorcowania **COFRAC (=PCA)** (ISO 17025).

SPRP 300 C (24847)






Od -200 do +500°C
Od -40 do +200°C: ±0.15%
wartości wskazanej ±0.15°C
Pozostały zakres: ±0.3%
wartości wskazanej ±0.25°C

35 s

Sonda	Rozmiar	Zakres pomiarowy sondy z dokładnością przyrządu	T ₉₉ *
-------	---------	---	-------------------

Bezprzewodowe sondy Pt100 (SMART-2014) zgodne z normą IEC60751 dla przyrządów klasy 210 i 310

Bezprzewodowa sonda temperatury. Perforowana końcówka dotykowa ze stali nierdzewnej. Bezprzewodowe przesyłanie danych, z uchwytem i przyciskiem wielofunkcyjnym. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SAPF 150 (24793)		Od -40 do +250°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	115 s
Bezprzewodowa sonda dotykowa temperatury. Okrągła końcówka dotykowa ze stali nierdzewnej. Bezprzewodowe przesyłanie danych, z uchwytem i przyciskiem wielofunkcyjnym. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SCPF 150 (24794)		Od -20 do +150°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C* ±6% wartości wskazanej ±0.25°C**	150 s
Bezprzewodowa sonda zanurzeniowa temperatury. Końcówka dotykowa ze stali nierdzewnej. Bezprzewodowe przesyłanie danych, z uchwytem i przyciskiem wielofunkcyjnym. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SIPF 150 (24795) SIPF 250 (24796)		Od -40 do +250°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	35 s
Bezprzewodowa sonda penetracyjna temperatury. Zaostrzona końcówka ze stali nierdzewnej. Bezprzewodowe przesyłanie danych, z uchwytem i przyciskiem wielofunkcyjnym. Dostarczana ze świadectwem strojenia.  SPPF 150 (24797)		Od -40 do +250°C ±0.3% wartości wskazanej ±0.25°C	35 s