

KEW1110 Multimetr analogowy Kyoritsu [nr kat. 103856]



DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Przełącznik wyboru polaryzacji
- Konstrukcja heavy duty odporna na upadek z 1m z urządzeniem pomiarowym napiętej taśmy

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Współczynnik temperatury:
 - nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących)
 - , jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH < 75%

Test ciągłości

Zakres max. wykrywalności R [Ω]

100

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Imp.wej. [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
0,3	3	pełen zakres	16,7k	600	600
3	3	pełen zakres	20k	30	30
12	3	pełen zakres	20k	120	120
30	3	pełen zakres	20k	120	120
120	3	pełen zakres	20k	720	720
300	3	pełen zakres	20k	720	720
600	3	pełen zakres	20k	720	720

ACV - napięcie przemienné

Zakres [V]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Impedancja wejściowa [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
12	4	pełen zakres	9k	120	120
30	3	pełen zakres	9k	120	120
120	3	pełen zakres	9k	120	120
300	3	pełen zakres	9k	120	120
600	3	pełen zakres	9k	120	120

DCA - prąd stały

Zakres [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [V]	Bezpiecznik [A]
60u	3	pełen zakres	600	0,5
30m	3	pełen zakres	600	0,5
300m	3	pełen zakres	600	0,5

Rezystancja

Zakres [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [V]	Bezpiecznik [A]
3k	3	pełen zakres	600	0,5
30k	3	pełen zakres	600	0,5
300k	3	pełen zakres	600	0,5

Temperatura

Wartość min [°C]	Wartość max [°C]	Dokładność [%]
-20	0	4 (zakres)
0	100	3 (zakres)
100	150	4 (zakres)

Test baterii

Zakres [V]	Zakres pomiarowy [V]	Dokładność	Obciążenie [Ω]
1,5	0,7-2,0	3% pełnego zakresu	10

- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
 - 0,5A/600V, bezpiecznik szybki

Test LED

Prąd	Napięcie zasilania
10mA	3VDC

PARAMETRY FIZYCZNE

Wyświetlacz

- Wskaźnik analogowy

Zasilanie

- Bateriajné
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA, LR06)
 - - 2 szt.

Warunki pracy:

- 0°C+40°C, wilgotność względna RH<85%



Warunki przechowywania:

- -10°C+50°C, wilgotność względna RH<85

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa
140	94	39	280g

Producent

- Kyoritsu



Kraj pochodzenia

- Japonia

Dystrybutor

- <http://www.biall.com.pl>

Zgodność z normami

- Kat. II 600V AC/DC
- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-031
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326 (1997, 1998/A1)

Certyfikaty

- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)



Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC

Wyposażenie standardowe

- Przewody pomiarowe (para)
- Zapasowy bezpiecznik
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Sonda temperatury

