

CAT III

600V

IP 65

**WBUDOWANA
LATARKA**

BLUETOOTH



Wyjątkowa trwałość i wytrzymałość

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w urządzeniu CMM-11 zadaliśmy, aby przypadkowe uderzenie nie było przyczyną uszkodzenia. Elastomer stanowiący integralną część obudowy jednocześnie chroni przed upadkami i amortyzuje wywołane nimi wstrząsy.



Ochrona przed wnikaniem kurzu i strumieniami wody

Obudowa została specjalnie zaprojektowana do wykorzystania urządzenia podczas pracy w terenie. Stopień ochrony na poziomie IP65 zabezpiecza urządzenie przed wnikiem kurzu i pyłów oraz przed przypadkowym zalaniem strugą wody.



Widoczność w każdych warunkach

Niedostateczne oświetlenie miejsca pomiarowego przestaje być przeszkodą dzięki wbudowanej latarce.



Kompaktowa obudowa

Mało miejsca w torbie narzędziowej? Z multimetrem CMM-11 nie będzie to już problemem. Dzięki małym gabarytom multimetr zmieści się nawet do kieszeni.



Komunikacja bezprowadowa

Urządzenie posiada możliwość bezprzewodowej wysyłki wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej Sone! Multimeter Mobile. Pozwala ona na rejestrowanie wyników, katalogowanie ich, uzupełnianie o opis i zdjęcia oraz późniejszą wysyłkę jako załącznika w wiadomości e-mail.

Kieszonkowy multimetr o twardym charakterze

Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność ±(% w.m. + cyfry)
Napięcie AC / DC	do 600 V	od 0,001 V	od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry)
Natężenie AC / DC	do 10.00 A	od 0,1 µA	od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry)
Rezystancja	40.00 MΩ	od 0,1Ω	od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry)
Częstotliwość	100.0 kHz	od 0,001 Hz	od ±(1,0% w.m. + 5 cyfry)
Pojemność	4000 µF	od 0,01 nF	±(3,0% w.m. + 5 cyfry)
Cykl roboczy (%)	✓	0,1%	±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
Ciągłość / Test diody	✓ / ✓		

Cechy podstawowe

Zliczanie	4.000 cyfr
HOLD	✓
Wybór zakresu ręczny / automatyczny	✓ / ✓

Cechy zaawansowane

MIN / MAX	✓ / ✓
Pomiar TRMS	✓
Pamięć	w aplikacji mobilnej
Komunikacja Bluetooth	✓

Cechy pozostałe

Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA	✓ / ✓
Automatyczne wyłączanie urządzenia	✓
Wskaźnik rozładowanej baterii	✓
Wbudowana latarka	✓
Beeper	✓

Wyświetlacz

Rodzaj	segmentowy
Podświetlenie ekranu	✓

Bezpieczeństwo i warunki użytkowania

Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010)	CAT III 600 V
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	121 x 67 x 35 mm
Temperatura pracy	5...40°C
Temperatura przechowywania	-20...60°C

Akcesoria standardowe



2x przewody
pomiarowe



2x bateria LR03
AAA 1,5 V



certyfikat
kalibracji



MERSERWIS Sp. z o.o., Sp. K.
www.merserwis.pl
merserwis@merserwis.pl

NIP PL5260058571
REGON 012012494
KRS 0000406516

Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa
T: +48 22 831 25 21, +48 22 635 82 54
F: +48 22 887 08 52